

**Технические характеристики настенных сплит-систем
модель TRM R410 панель R20-2012 модельный год**

Модель		TRM 07H	TRM 09H	TRM 12H	TRM 18H	TRM 24H	TRM 28H	
Электропитание		Фаза-В-Гц	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	
Режим охлаждения	Производительность	БТЕ/ч	7000	9000	12000	18000	24000	
	Мощность охлаждения	кВт	2,05	2,64	3,52	5,3	7,03	
	Мощность потребления энергии	Вт	780	1010	1345	2020	2695	
	Номинальная сила тока	А	3.5	4.4	6	9	12.3	
	EER	Вт/Вт	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	
Режим нагрева	Производительность	БТЕ/ч	7000	9000	12500	19000	26000	
	Мощность нагрева	кВт	2,05	2,64	3,81	5,57	7,9	
	Мощность потребления энергии	Вт	680	875	1265	1850	2530	
	Номинальная сила тока	А	3.0	3.7	5.6	8.2	11.5	
	COP	Вт/Вт	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	
Осушение	Л/час	0.8	1.0	1.2	1.8	2.6	2.8	
Максимальное потребление энергии	Вт	1080	1555	1680	2770	3450	4605	
Максимальная сила тока	А	5.0	6.7	8.8	13.7	17.2	23.3	
Внутренний блок								
Воздушный поток (максимальный/средний/минимальный)		м3/час	400/330/290	460/400/290	540/480/310	750/650/550	1000/900/750	1100/950/800
Уровень шума (максимальный/средний/минимальный)		дБа	34/30/27	38/33/30	41/38/35	45/42/39	46/43/40	49/46/43
Размеры и вес	Без упаковки (Д/Г/В)	мм	710x189x250	710x189x250	790x196x275	930x198x275	1036x230x315	1036x230x315
	В упаковке (Д/Г/В)	мм	775x260x324	775x260x324	865x265x350	1015x265x350	1135x435x315	1135x435x315
	Вес нетто/брутто	кг	7.3/9.3	7.3/9.3	8.7/10.7	10.5/13.5	13.5/20.5	14/18
Внешний блок								
Расход воздуха		м3/час	1300	1300	1800	2000	2300	2500
Уровень шума		дБа	53	54	53	55	57	62
Размеры и вес	Без упаковки (Д/Г/В)	мм	685x260x430	685x260x430	700x240x540	780x250x540	760x285x590	820x345x600
	В упаковке (Д/Г/В)	мм	795x345x495	795x345x495	815x325x580	910x335x585	887x355x645	940x415x645
	Вес нетто/брутто	кг	21/23	21.5/24	24,5/26,5	33/35	49/53	63/66
Хладоноситель/вес		грамм	R410/410г	R410/560г	R410/700г	R410/1180г	R410/1400г	R410/1600г
Соединительные трубы	Диаметр жидкость/ газ	дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
	Максимальная длина трассы	м	20	20	20	20	25	25
	Перепад по высоте	м	8	8	8	8	10	10
Компрессор	Тип		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
	Производитель		TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA	